

Comparație de produs Manifolduri digitale



testo 550i



testo 550s



testo 557s



testo 558s

Bloc de valve	cu 2 direcții	cu 2 direcții	cu 4 direcții	cu 4 direcții
Toate valorile măsurătorilor disponibile dintr-o privire, grație afișajului grafic mare	—	✓	✓	✓
Operare și documentare cu testo Smart App	✓	✓	✓	✓
Bluetooth pentru conectarea cu sondele wireless și telefonul mobil	Bluetooth 5.0 (acoperire până la 150 m)	Bluetooth 5.0 (acoperire până la 150 m)	Bluetooth 5.0 (acoperire până la 150 m)	Bluetooth 5.0 (acoperire până la 150 m)
Compatibil cu toate sondele wireless pentru temperatură, vacuum, umiditate	✓ (cu conexiune automată)	✓ (cu conexiune automată)	✓ (cu conexiune automată)	✓ (cu conexiune automată)
Dimensiuni exterioare compacte și operare cu o singură mână	✓ (ultra-compact)	✓	✓	✓
Clasă de protecție	IP54	IP54	IP54	IP54
Domeniu de măsurare presiune identic presiune mare/presiune mică	până la 60 bar	până la 60 bar	până la 60 bar	până la 60 bar
Precizie măsurare presiune	> 0.5 % din valoarea la scală totală	> 0.5 % din valoarea la scală totală	> 0.5 % din valoarea la scală totală	> 0.25 % din valoarea la scală totală
Măsurare integrată a temperaturii	✓ (până la 2 sonde de temp. + sondă Bluetooth)	✓ (până la 2 sonde de temp. + sondă Bluetooth)	✓ (până la 2 sonde de temp. + sondă Bluetooth)	✓ (până la 2 sonde de temp. + sondă Bluetooth)
Supraîncălzire țintă în manifold sau testo Smart App	✓ (doar în testo Smart App)	✓	✓	✓
Date documentate și transmise prin testo Smart Probes App	✓	✓	✓	✓
Agenți frigorifici în memorie	90	90	90	90+
Actualizare listă agenți frigorifici	automat prin aplicația testo Smart App	automat prin aplicația testo Smart App	automat prin aplicația testo Smart App	automat prin aplicația testo Smart App
Test de etanșeitate cu compensare de temperatură cu sonda de temperatură	✓	✓	✓	✓
Măsurare vacuum cu vacuometru testo 552i	✓	✓	✓	✓
Potrivit pentru agenți frigorifici A2L și A3 (inflamabili)	✓ A2L și A3	✓ A2L și A3	✓ A2L și A3	✓ A2L și A3
Software pentru PC testo DataControl (opțional)	✓	✓	✓	✓
*Durata de viață a bateriei	aprox. 130h	aprox. 250h	aprox. 250h	sistem de încărcare hibrid - baterii clasice și baterie reincărcabilă (USB-C)
Posibilitate măsurare pe termen lung	—	—	—	✓ opțiune plătită în aplicație

*fără iluminare ecran și Bluetooth pornit